

MASAÜSTÜ POS TERMINALİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI

VX 520, yüksek performansı, sınırsız kullanım seçeneğiyle masaüstü bir POS cihazının sağladığı kolaylıkların çok daha fazlasını sunuyor. VX 520, ergonomik tasarımı, beyaz ekranı ve entegre temassız kart okuyucu opsiyonu ile rakiplerinden bir adım önde.

VX 520

Başarısı kanıtlanmış altyapı

- 7 milyonun üzerinde satılmış terminal sayısı ile kendini ispatlamış VeriX işletim sistemi altyapısına sahip yeni nesil VX Evolution platformu
- Satış, destek ve saha uygulamalarında yeniden eğitim gerektirmeyen mevcut VX altyapısıyla uyumlu

Benzersiz özellikler, yüksek performans

- 500 MB'a kadar artırılabilen, 160 MB standardında geniş bir hafıza kapasitesi
- 400 MHz hıza sahip ARM 11 işlemcisi ile rakiplerine göre çok daha yüksek performans
- Ethernet, Dial – up ve GPRS gibi farklı bağlantı seçenekleri ile geniş bağlantı opsiyonu
- Harici pil takılarak mobil kullanıma da olanak sağlayan GPRS opsiyonu
- Masaüstü terminallerinin yarattığı kablo kirliliğini ortadan kaldırmak üzere tüm bağlantı modüllerini biraraya getiren tek kablolu yapı
- Opsiyonel entegre temassız kart okuyucu özelliği
- PIN girişi için PIN PAD gibi müşteriye rahatça uzatılarak kullanılmasını sağlayan ergonomik tasarım

Güvenlikte son nokta

- Terminaler üzerinde yalnızca güvenli uygulamaların çalıştırılabilmesine izin veren VeriShield güvenlik teknolojisi
- Kullanılabilir veriyi uçtan uca şifreleyerek sahtekarlık ve kötüye kullanıma karşı maksimum güvenlik sağlayan VeriShield Protect çözümü
- PCI PED 2.0 destekli

Uzun ömürlü tasarım

- Çalışma süresini uzatarak teknik servis gereksinimini azaltan VeriFone'un benzersiz ürün kalitesine sahip uzun ömürlü bileşenler
- Metalik üst yüzeyle POS endüstrisindeki en güvenli tuş takımı
- Sahip olduğu çip okuyucusu (Landed SCR) sayesinde sahada kullanılan masaüstü terminallerine oranla çipli kartlar ile 5 kat daha fazla işlem yapabilme imkanı



İşlemci

400 MHz ARM11 32-bit işlemci

Bellek

160 MB (128 MB Flash, 32 MB SDRAM) standart, Opsiyonel 500 MB'a kadar artırılabilir hafıza

Ekran

128 x 64 piksel beyaz aydınlatmalı grafik LCD8 satır x 21 karakter

Manyetik kart okuyucu

Triple Track (1,2,3 Track) desteği, çift yönlü okuma

Çip kart okuyucu

ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; senkronize ve senkronize olmayan kartlar, EMV L1 ve L2 onaylı

SAM kart okuyucu

3 SAM slot desteği

Klavye

3x4 sayısal arka ışıklı tuş takımı, 8 fonksiyon tuşu ve 4 ekran adresleyebilir tuş

Bağlantı girişleri

Bir Ethernet (10/100BaseT), bir telco, bir RS-232 girişi, bir USB 2.0 Host girişi ve bir USB Client girişi, PIN PAD ve temassız cihazlar destekli

Yazıcı

Grafik kapasiteli termal, saniyede 18 satır, 24 veya 32 sütun, standart kağıt 58mm x25 M

Modem

Standart 56 kbps modem Bell 103/212a, CCITT V.21/V.22bis/V.32/V.32bis (300/1200/2400/9600/14400/33.6 /56 ve 1200bps için HC hızlı bağlantı)

Radio (opsiyonel)

GPRS Quad band 850/900/1800/1900 MHz

Temassız destek (opsiyonel)

MasterCard PayPass M/Chip
MasterCard PayPass MagStripe
Visa payWave MSD
Visa payWave qVSDC
Discover Zip
American Express ExpressPay
ISO 14443-4 ve MiFare karta Pass-through erişim, güvenli SoftSAM koruma
Opsiyonel fiziksel SAM

Güvenlik

SSL v3.0, 3DES şifreleme, Master/Session ve DUKPT tuş ayarlı, VeriShield dosya doğrulama; PCI PED 2.0 onaylı

Boyut

Uzunluk: 203 mm; Genişlik: 87mm
Yükseklik: 76mm

Çevresel değerler

0° ile 50°C arasında; 5% ile 90% nem oranı aralığında çalışabilir

Güç kaynağı

AC giriş 100-240 VAC, 50/60Hz DC çıkış 9V 4A

<http://vx-evolution.verifone.com/>

© 2010 VeriFone. Tüm hakları saklıdır.

 **VeriFone**
THE WAY TO PAY™